

**VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU
„blúzky a bundokošele používané v OS SR“**

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Sídlo organizácie: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

Krajina: Slovenská republika

IČO: 37910337

Kontaktná osoba: Ing. Radovan Kliment, č.t. 044/2883124.

E-mail: obstaravanie@aos.sk

Názov predmetu zákazky „blúzky a bundokošele používané v OS SR“

Druh zákazky: nákup tovaru

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný slovník: CPV 18332000-5

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky

Lehota a miesto dodania predmetu zákazky:

Predpokladaná lehota pre poskytnutie tovaru: do 31. 10. 2017

Miesto dodania: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš pracovných dňoch od 07,00 do 13,00 hod.

Predpokladaná hodnota zákazky do: 4026,66 Eur bez DPH

Predpokladané množstvá:

| P.č. | Názov tovaru | Množstvo |
|------|---|----------|
| 1. | Bundokošeľa 2015 bledomodrá krátky rukáv | 30 |
| 2. | Bundokošeľa 2015 bledozelená krátky rukáv | 50 |
| 3. | Blúzka 2015 biela dlhý rukáv | 30 |
| 4. | Blúzka 2015 bledozelená krátkyrukáv | 50 |
| 5. | Blúzka 2015 bledozelená dlhý rukáv | 80 |

Určenie ceny predmetu obstarávania:

| Názov | Merná jednotka | Počet | Cena v EUR bez DPH | Cena v EUR s DPH |
|---|----------------|-------|--------------------|------------------|
| Bundokošeľa 2015 bledomodrá krátky rukáv | ks | 1 | | |
| Bundokošeľa 2015 bledozelená krátky rukáv | ks | 1 | | |
| Blúzka 2015 biela dlhý rukáv | ks | 1 | | |
| Blúzka 2015 bledozelená krátkyrukáv | ks | 1 | | |
| Blúzka 2015 bledozelená dlhý rukáv | ks | 1 | | |

Požaduje sa cena s DPH zaokrúhľená na maximálne dve desatinné miesta.

Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:

- Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona predložením fotokópie (scanu) dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. e), t.j. doklad o oprávnení poskytovať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.

Doklady predložiť **do 7 pracovných dní** od doručenia oznámenia o úspešnosti ponuky.

Nepredloženie hore uvedených podmienok účasti má za následok vylúčenie uchádzača.

Dátum, miesto a čas: ponuku je potrebné doručiť na emailovú adresu obstaravanie@aos.sk najneskôr dňa **5. júna 2017 do 08:00 hod.**

Uchádzači na výzvu predložia vzorku tovaru predmetu zákazky:

| P.č. | Názov tovaru(vzorky) | Počet ks vzorky | Veľkosť |
|------|---|-----------------|--------------|
| 1. | Bundokošeľa 2015 bledomodrá krátky rukáv | 1ks | bez veľkostí |
| 2. | Bundokošeľa 2015 bledozelená krátky rukáv | 1ks | bez veľkostí |
| 3. | Blúzka 2015 biela dlhý rukáv | 1ks | bez veľkostí |
| 4. | Blúzka 2015 bledozelená krátkyrukáv | 1ks | bez veľkostí |
| 5. | Blúzka 2015 bledozelená dlhý rukáv | 1ks | bez veľkostí |

Funkčnú **vzorku** predložiť **do 7 pracovných dní** od vyhodnotenia ponúk.

Predkladanie ponuky:

Uchádzač doručí ponuku na emailovú adresu najneskôr v lehote a čase uvedenom vyššie. Ponuky doručené po uplynutí lehoty nebudú akceptované. Uchádzač v predmete emailu uvedie, že predkladá ponuku na základe výzvy na predmet zákazky s názvom: „blúzky a bundokošele používané v OS SR“.

Požiadavky na vzorky tovarov uvedených v tabuľke:

Ku každej vzorke musí byť pripojený návod na údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a symboly údržby. Uchádzač predloží certifikáty, záverečné protokoly a protokoly alebo iné doklady o skúškach na tovary uvedené v tabuľke vypracované akreditovanými skúšobňami, ktoré majú príslušné technické prostriedky na posudzovanie splnenia požadovaných technických parametrov, predpisov a noriem preukázateľne sa vzťahujúce k predkladaným vzorkám.

Špecifikácia predmetu zákazky a predpokladaná hodnota zákazky:

Košele a blúzky, CPV 18332000-5 TECHNICKÝ POPIS

Bundokošeľa 2015 s krátkymi rukávmi (bledozelená, bledomodrá, biela)

Bundokošeľe sú identické strihovým riešením a konfekčným spracovaním. Rozdiely sú len vo farbe použitého základného materiálu.

Bundokošeľe sú rovného strihu, s krátkymi rukávmi, s jednodielnym rozhalenkovým golierom, v dolnom kraji sú riešené do pásu. Košeľe sa nosia na nohavice, golier sa nosí buď rozhalenkovým alebo zapnutý pod krkom.

Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, prešitú v šírke 0,5 cm po obidvoch stranách légy. Obidva polpredky sú predšité podsádkou, okraje obnitékované. Na lége je vyšitých 6 dierok, (I. - III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. a V. výšková skupina).

Pravý polpredok je zažehľený 1 + 2 cm, a prešitý 0,1 cm v podohnutí, oproti dierkam sú našité gombíky. Polpredky sú všité do dvojitého sedla, z lícnej strany je sedlo preštepované na 0,1 cm v kraji. Na oboch polpredkoch sú naštepované nakladané zrezané vrecká. Vrecká sú umiestnené cca 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice, podľa veľkosti košeľe. Horný kraj je obrúbený na šírku 3 cm. Vrecko je našité 0,1 cm v kraji, cez horný kraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm, v strede je vyšitá 1 dierka. Zapína sa na vrecko 1 gombíkom.

Na zadnom diele, pri všívaní do dvojitého sedla, sú vytvorené dva postranné záhyby obrátené smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.

Dolný kraj košeľe je spracovaný do pásca širokého 6 cm. Pásec je vystužený nelepivou vložkovinou. Ľavá strana pásca je spracovaná do špice. V bočných častiach sú ušité dva tunelíky v dĺžke 17 cm slúžiace na navlečenie pruženky. Konce tunelíkov sú ukončené vyšitými dierkami, gombíky sú umiestnené 1 cm od dierok. Dĺžka pruženky je 17 cm.

Rukávy bundokošeľe sú hlavicové, jednodielne krátke. Dolnú záložku majú zažehľenú a odšitú v šírke 3,5 cm na manžetu, preštepovanú v šírke 0,5 cm

Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja. Výška košeľového znaku je 6 cm, šírka 5 cm.

V mieste plečného šva sú do prieramkov všité náplecníky šírky 4,5 cm, dĺžky 13,0 cm pre veľkosti 36-40, dĺžky 14,0 cm pre veľkosti 41-48. Sú ukončené do špičky, vystužené, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm. Je na nich vyšitá 1 dierka, pripínajú sa o košeľu 1 gombíkom.

Plečné švy sú zhotovené vsadeným švom, štepované vpredu na 0,1 cm. Prieramok je zhotovený preplátovaným (anglickým) švom 0,8 cm. Montážne švy (bočné a rukávové) sú zhotovené preplátovaným švom, dvojhlavým strojom na šírku šva 0,5 cm.

Dierky sú zhotovené na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diele sú zvisle, v strede odšitia. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm.

Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú 2-dierkové, prišité so zaisteným stehom sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od kraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana - prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa

v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36-40 a 14,5 cm pre veľkosti 41-48.

Bledomodrá košeľa bude mať náplecníky tmavomodré, bledozelená košeľa bude mať náplecníky tmavozelené, košeľa biela bude mať náplecníky biele.

Veľkostný sortiment

Veľkosť bundokošele sa udáva výškovou skupinou a obvodom krku. Bundokošele sa vyrábajú v 5 výškových skupinách a 14 obvodoch krku.

| Výška postavy | Obvod krku | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 - 170 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 2 - 176 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 3 - 182 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 4 - 188 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 5 - 194 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |

Blúzky 2015 s dlhými i krátkymi rukávami (bledozelená, bledomodrá, biela) sú strihovým riešením a konfekčným spracovaním identické, rozdiel je iba vo farbe

základnej tkaniny. Blúzky sú v polopriliehavej línii, v bočných švoch mierne tvarované. Dolný kraj je zaoblený, podohnutý a obrúbený na 0,5 cm.

Blúzky s dlhými aj s krátkymi rukávami majú dvojdielny vystužený tvarovaný golier zapínaný pod krkom. Predné diely sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Pravý predný kraj je spracovaný do légy 3 cm, vystužený lepidovou výstužou, prešíty v šírke 5 mm a má vyšité dierky. Ľavý predný kraj je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný a má našité gombíky. Od veľkosti 48 sú na predných dieloch vypracované prsné odševky.

Na oboch predných dieloch sú našité vrecká s príklopkami. Vrecká sú umiestnené cca 7,5 cm od predného okraja a cca 19,5 cm od hrotu plecnice, podľa veľkosti košele. Horný kraj vrecka je obrúbený na šírku 2 cm, v strede je našitý gombík, dolný kraj má zrezané rožky. Vrecko je našité 0,1 cm od kraja, v hornom kraji je prešíté do trojuholníka. Príklopky sú našité nad vreckami, vystužené, so zrezanými hranami, preštepované na šírku 0,5 cm, V strede príklopky je vyšitá 1 dierka, ktorou sa pripína o vrecko s gombíkom.

Na zadnom diele, pri všívaní do dvojitého sedla, sú vytvorené dva postranné záhyby obrátené smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.

Golier je dvojdielny. Špice goliera sú spevnené kosticou. Golier je preštepovaný v šírke 0,5 cm. Stojačik v mieste prepínania má guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík.

Rukávy blúzky sú hlavicové, jednodielne krátke. Dolnú záložku majú zažehlenú a odšitú v šírke 3,5 cm na manžetu, preštepovanú v šírke 0,5 cm.

Rukávy blúzky sú hlavicové, jednodielne dlhé. V dolnom kraji je vypracovaný rukávový rázporok cca 15 cm dlhý, rázporok sú obrúbené, zapracované našitou špicatou domčekovou lištou veľkosti 3 x 2,5 cm.

Rukáv je do manžety všitý so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, rovné výška 5 cm. Štepovanie je 0,1 cm v hornom kraji a 0,5 cm po celom obvode manžeta, ktorých zapínanie je na 1 gombík.

Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka 3 cm, 1,8 cm od spodného okraja. Výška košeľového znaku je 6 cm, šírka 5 cm.

V mieste plecného šva sú do prieramkov všité náplecníky šírky 3,5 cm, dĺžky 12,5 cm. Sú ukončené do špičky, vystužené, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm. Je na nich vyšitá 1 dierka, pripínajú sa o košeľu 1 gombíkom.

Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom, štepované vpredu na 0,1 cm. Prieramok je zhotovený preplátovaným (anglickým) švom 0,8 cm. Montážne švy (bočné a rukávové) sú zhotovené preplátovaným švom, dvojhlovým strojom na šírku šva 0,5 cm. Dierky sú zhotovené na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diele sú zvisle, v strede odšitia. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm. Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú 2dierkové, prišité so zaisteným stehom. Dolný kraj blúzky je rovný a obrúbený v šírke 0,5 cm.

Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od kraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana - prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako blúzka v určenom farebnom vyhotovení v šírke 5 cm a v dĺžke 13 cm

Bledomodrá blúzka bude mať náplecníky tmavomodré, bledozelená blúzka bude mať náplecníky tmavozelené, blúzka biela bude mať náplecníky biele.

Blúzky sa vyrábajú v troch výškových skupinách v 12 obvodoch hrudníka. Veľkosť blúzky sa udáva výškou postavy a obvodom hrudníka. Skrátený spôsob - kód udáva výškovú skupinu a polovičný obvod hrudníka. Príklad: výška postavy 170 cm,

obvod hrudníka 96 cm označenie
veľkosti: 2 – 48

Veľkostný sortiment

| Výška postavy | Polovičný obvod hrudníka | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 1 – 164 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 2 – 170 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 3 – 176 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |

Základné konštrukčno-technologické parametre tkaniny bundokošeľa a blúzky: (hodnoty a parametre musia byť doložené certifikátom autorizovanej osoby)

| Parameter | Norma / predpis | Požadovaná hodnota |
|---|--|--|
| Obsah textilných vlákien v zmesiach (%) | STN 80 0067 | 65 % polyester 35 % bavlna U=2% |
| Väzba | | Plátňová |
| Farba košeľa/farba náplečníka | podľa priloženého vzorku | Odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice |
| Plošná hmotnosť | STN EN 12 127 | 115 g/m ² ± 10 g/m ² |
| Zmeny rozmerov pri praní: Automatická pračka T:40°C, IEC 456, Tž: 150°C Dĺžka: Šírka: | STN EN 340 STN EN ISO 6330, STN EN 25077 | max.3 % |
| Posuv nití vo šve: Priemerný posuv osnovných nití Priemerný posuv útkov nití Hodnota napínacej sily 80 N | STN EN ISO 13 936-2 | osnova: 2 mm útok: 1 mm |
| Stanovenie uhla zotavenia v ° Vzorka v smere osnovy - uhol zotavenia Vzorka v smere útku - uhol zotavenia | STN EN 22313 | osnova: 135 útok: 144 |
| Odolnosť proti žmolkovaniu: Odolnosť proti žmolkovaniu po 3000 otáčkach | STN 80 0846 | Stupeň 4 (mierne žmolkovanie) |
| Stálofarebnosť na svetle (stupeň modrej stupnice) | STN EN ISO 105-B02 | Stupeň 6 |
| Stálofarebnosť pri žehlení za sucha /za vlhka | STN EN ISO 105-X11 | min. 4 |
| Stálofarebnosť pri praní pri 60°C | STN EN ISO 105-C06 | min. 4 |
| Stálofarebnosť pri suchom a mo-krom otere | STN EN ISO 105-X12 | min. 4 |
| Stálofarebnosť v kyslom a alkalickom pote | STN EN ISO 105-E04 | min. 4 |
| Stanovenie obsahu ťažkých kovov formaldehydu a pesticídov (mg.kg ⁻¹) | STN 80 0055 | podľa STN 80 0055 |