

**VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU
„pracovné oblečenie používané v OS SR“**

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Sídlo organizácie: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

Krajina: Slovenská republika

IČO: 37910337

Kontaktná osoba: Ing. Radovan Kliment, č.t. 044/2883124.

E-mail: obstaravanie@aos.sk

Názov predmetu zákazky : „pracovné oblečenie používané v OS SR“

Druh zákazky: nákup tovaru

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný slovník: 39522540-4

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky

Lehota a miesto dodania predmetu zákazky:

Predpokladaná lehota pre poskytnutie tovaru: do 30. 06. 2017

Miesto dodania: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš pracovných dňoch od 07,00 do 13,00 hod.

Predpokladaná hodnota zákazky do: 1728,- Eur s DPH

Predpokladané množstvá:

Názov	Počet v ks
Nohavice pracovné pre ÚT	50
Čiapka pracovná pre UT	150

Určenie ceny predmetu obstarávania:

Názov	Merná jednotka	Počet	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
Nohavice pracovné pre ÚT	ks	1		
Čiapka pracovná pre UT	ks	1		

Požaduje sa cena s DPH zaokrúhľená na maximálne dve desatinné miesta.

Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:

- Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona predložením fotokópie (scanu) dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. e), t.j. doklad o oprávnení poskytovať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.

Doklady predložiť **do 5 pracovných dní** od doručenia oznámenia o úspešnosti ponuky.

Nepredloženie hore uvedených podmienok účasti má za následok vylúčenie uchádzača.

Dátum, miesto a čas: ponuku je potrebné doručiť na emailovú adresu obstaravanie@aos.sk najneskôr dňa **20. marca 2017 do 08:00 hod.**

Uchádzači na výzvu predložia vzorku tovaru predmetu zákazky:

P.č.	Názov tovaru(vzorky)	Počet ks vzorky
1.	Nohavice pracovné pre ÚT	1ks
2.	Čiapka pracovná pre UT	1 ks

Požiadavky na vzorky tovarov uvedených v tabuľke:

Ku každej vzorke musí byť pripojený návod na údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a symboly údržby.

Funkčnú vzorku predložiť **do 5 pracovných dní** od vyhodnotenia ponúk.

Predkladanie ponuky:

Uchádzač doručí ponuku na emailovú adresu najneskôr v lehote a čase uvedenom vyššie. Ponuky doručené po uplynutí lehoty nebudú akceptované. Uchádzač v predmete emailu uvedie, že predkladá ponuku na základe výzvy na predmet zákazky s názvom: „pracovné oblečenie používané v OS SR“.

Špecifikácia predmetu obstarávania:

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota
Farba, podľa normy STN EN 20105-A02	17-0935 TP odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice
Materiálové zloženie tkaniny podľa normy STN 80 0067-1	60% Bavlna+40% Polyester
Plošná hmotnosť, podľa normy STN EN 12127	250 g/m ²
Pevnosť v ťahu (osnova/útok) podľa normy STN EN ISO 13934-1	1100 N /900 N
Odolnosť v odere, podľa normy STN EN ISO 12947-2	viac ako 40.000 cyklov
Zmena rozmerov po 5 cykle prania pri 60°C –osnova, podľa noriem STN EN ISO 6333, STN EN ISO 5077	-2%
Zmena rozmerov po 5 cykle prania pri 60°C –útok, podľa noriem STN EN ISO 6333, STN EN ISO 5077	-2%
Obsah formaldehydu, podľa normy STN EN ISO 14184-1	menej ako 20 mg/kg
Obsah ťažkých kovov, podľa normy STN EN 80 0055	Platný certifikát o zdravotnej nezávadnosti tkaniny OekoTex Standard 100, číslo BEWO 099477, potvrdený dovozcom tkaniny
Dôkaz prítomnosti arylamínov, podľa normy STN EN 80 0055	Platný certifikát o zdravotnej nezávadnosti tkaniny OekoTex Standard 100, číslo

	BEWO 099477, potvrdený dovozcom tkaniny						
Obsah pentachlórfenolu, podľa normy STN EN 80 0055	Platný certifikát o zdravotnej nezávadnosti tkaniny OekoTex Standard 100, číslo BEWO 099477, potvrdený dovozcom tkaniny						
Stálofarebnosť v praní pri 60°C, podľa normy STN EN ISO 105-06	<table> <tr> <td>zmena odtieňa</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zapustenie do BA ST</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zapustenie do PES ST</td> <td>4</td> </tr> </table>	zmena odtieňa	4	zapustenie do BA ST	4	zapustenie do PES ST	4
zmena odtieňa	4						
zapustenie do BA ST	4						
zapustenie do PES ST	4						
Stálofarebnosť v chemickom čistení, podľa normy STN EN ISO 105-D06	<table> <tr> <td>zmena odtieňa</td> <td>4-5</td> </tr> <tr> <td>zapustenie do BA ST</td> <td>4-5</td> </tr> <tr> <td>zapustenie do PES ST</td> <td>4</td> </tr> </table>	zmena odtieňa	4-5	zapustenie do BA ST	4-5	zapustenie do PES ST	4
zmena odtieňa	4-5						
zapustenie do BA ST	4-5						
zapustenie do PES ST	4						
Stálofarebnosť v otere suchom, podľa normy STN EN ISO 105-X12	<table> <tr> <td>zmena odtieňa</td> <td>4-5</td> </tr> <tr> <td>zapustenie do BA ST</td> <td>4-5</td> </tr> <tr> <td>zapustenie do PES ST</td> <td>4-5</td> </tr> </table>	zmena odtieňa	4-5	zapustenie do BA ST	4-5	zapustenie do PES ST	4-5
zmena odtieňa	4-5						
zapustenie do BA ST	4-5						
zapustenie do PES ST	4-5						
Stálofarebnosť v otere mokrom, podľa normy STN EN ISO 105-X12	<table> <tr> <td>zmena odtieňa</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zapustenie do BA ST</td> <td>4-5</td> </tr> <tr> <td>zapustenie do PES ST</td> <td>4-5</td> </tr> </table>	zmena odtieňa	4	zapustenie do BA ST	4-5	zapustenie do PES ST	4-5
zmena odtieňa	4						
zapustenie do BA ST	4-5						
zapustenie do PES ST	4-5						
Stálofarebnosť v pote (suchý), podľa normy STN EN ISO 105-E04	<table> <tr> <td>zmena odtieňa</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zapustenie do BA ST</td> <td>4-5</td> </tr> <tr> <td>zapustenie do PES ST</td> <td>4-5</td> </tr> </table>	zmena odtieňa	4	zapustenie do BA ST	4-5	zapustenie do PES ST	4-5
zmena odtieňa	4						
zapustenie do BA ST	4-5						
zapustenie do PES ST	4-5						
Stálofarebnosť v pote (mokrý), podľa normy STN EN ISO 105-E04	<table> <tr> <td>zmena odtieňa</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zapustenie do BA ST</td> <td>4-5</td> </tr> <tr> <td>zapustenie do PES ST</td> <td>4-5</td> </tr> </table>	zmena odtieňa	4	zapustenie do BA ST	4-5	zapustenie do PES ST	4-5
zmena odtieňa	4						
zapustenie do BA ST	4-5						
zapustenie do PES ST	4-5						
Symboly ošetrovania, podľa normy STN EN ISO 3758							
Čiapka pracovného odevu používaná v OSSR							
Čiapka sa skladá zo stredového dielu, postranného dielu, štítku zo základného materiálu a potítka z keprovky.							
Veľkosť čapice možno upraviť pomocou sťahovacej spony umiestnenej v zadnej časti čiapky.							
Čiapka sa zostavuje z dvoch základných častí: tvarovaného stredového dielu a postranného dielu.							
Švy stredového dielu sú zošité päťnit'ovým strojom, sú začistené zahnutím k postrannému dielu a preštepované v šírke 1 mm.							
Otvor pre našitie sťahovacej spony na postrannom dieli je olemovaný šikmou páskou.							
Po celej dĺžke spodnej časti postranného dielu je našitý vystužovací pás							
Po navlečení spony na sťahovaciu pásku sa táto prišije k spodnému okraju otvoru.							
Dlhšia páska slúžiaca na reguláciu veľkosti sa prišije oproti nej.							
Zapínacie pásky sú zhotovené zo základného materiálu so šírkou 18 mm a 105 mm dlhé.							

Štítok – spodná a vrchná časť štítku je zo základného materiálu. Do vnútra je zašitá výstuž.	
Štítok je pre účely spevnenia viacnásobne prešíty v rovnobežných pásoch.	
Potítok je z keprovky š. 20 .Našije sa po celom obvode čiapky.	
V časti našitia štítku je začistenie šva prevedené zalemovaním keprovky.	
Čiapky sa vyrábajú v dvoch veľkostných skupinách. Vo veľkosti 2, ktorá zodpovedá veľkostiam od 50 – 54 a veľkosť 3 ktorá zodpovedá veľkostiam od 58 – 62.	
Nohavice pracovného odevu do pásu bez pruženky	
Predné diely sú vystužené v kolennej časti 400 mm dlhými náložkami zapracovanými do bočných švov nohavíc.	
Na obidvoch predných dieloch sú našité nakladané skosené vrecká s bočným otvorom. Dĺžka vreciek je 300 mm, šírka v spodnej časti 180 mm a v hornej časti 130 mm.	
Vrecká sú zapracované do bočných švov nohavíc.	
Na pravom bočnom šve je našité nakladané vrecko s prinechanou podsádkou s rozmermi 180x160 mm s príklopkou na zapínanie, ktorá je 65 mm široká.	
Vrecko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom.	
Na ľavom bočnom šve je našité nakladané vrecko s prinechanou podsádkou s rozmermi 180x160 mm s príklopkou na zapínanie, ktorá je 65 mm široká.	
Vrecko z rubovej strany spevnené našitým podkladom.	
Na pravom zadnom diely je našité nakladané vrecko s prinechanou podsádkou bez príklopky.	
Vrecko je z rubovej strany spevnené našitým podkladom.	
V strede podsádky je vyšitá gombíková dierka, oproti nej je prišíty gombík.	
Vrecko má rozmery 160x170 mm.	
Rázporok je 170 dlhý a 50 mm široký s tromi gombíkmi.	
Spodné bočné rázporoky s 2 gombíkmi sú 230 mm dlhé a 45 mm široké a sú prinechané zo základného materiálu.	
Vo vzdialenosti 90 mm od spodného gombíka, ktorý je prišíty v záložke je prišíty gombík na prepnutie.	
Vrchný okraj nohavíc je podohnutý a preštepovaný v šírke 40 mm.	
Do prevleku pásca je navlečená keprovka.	
V záložke ľavej strany pásca je vyšitá dierka pre navlečenie keprovky na stiahnutie nohavíc.	
Dolný okraj nohavíc je podohnutý a prešíty v šírke 25 mm.	
Etiketa	
Na každom výrobku je umiestnená etiketa s údajmi o výrobcovi, veľkosti, značke odberateľa, roku výroby a symbolmi ošetrovania.	
Umiestnenie etikety na blúze je v priekrčníku pod golierom.	

Umiestnenie etikety na nohaviciach do pásu je v pásici v mieste vytvorenia vešadla z keprovky.	
Umiestnenie etikety na čiapke je v zadnej časti nad otvorom pre našitie sťahovacej spony.	
Blúzy a nohavice sa balia samostatne a sú pevne previazané do zväzku po 10 kusov.	
Čiapky sa balia po 25 ks do zväzku, previažu sa špagátom. Dva zväzky po 25 ks t.j. 50 ks sa balí do sáčku.	
Čapice sa neprehybujú, sú ukladané na seba štítkom hore.	
Každá jednotka balenia je opatrená sprievodným štítkom s údajmi o výrobcovi, názve výrobku, veľkosti, roku výroby a počte kusov.	
Vo zväzku musia byť výrobky vždy jednej veľkosti a akosti.	